

本工事費内訳書

第 07-00-723-2-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装									
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正					672.000	m2			
不陸整正（県道車道部） 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ（ 22mm以上28mm未満）, 補足材料(補足材料（ 各種）), 費用の内訳(全ての費用)					493.000	m2			施工P 第0001号代価表
不陸整正（県道歩道部） 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ（ 40mm以上46mm未満）, 補足材料(再生クワッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					117.000	m2			施工P 第0002号代価表
不陸整正（市道部） 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ（ 28mm以上34mm未満）, 補足材料(粒度調整砕 石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					62.000	m2			施工P 第0003号代価表
アスファルト舗装工									
基層（車道・路肩部）					493.000	m2			
基層（車道・路肩部） 県道車道部 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度ア スコン（20）), 瀝青材料種類(フ ライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					493.000	m2			施工P 第0004号代価表
表層（車道・路肩部）					493.000	m2			
表層（車道・路肩部） 県道車道部 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm), 材料(改質As 密粒 II型（20）DS3000), 瀝青材料種類(タックコー ト PK-4), 費用の内訳(全ての費用)					493.000	m2			施工P 第0005号代価表
表層（歩道部）					117.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-723-2-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		表層(歩道部)	県道歩道部	平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)	117.000	m2			施工P 第0006号代価表
		表層(車道・路肩部)			62.000	m2			
		表層(車道・路肩部)	市道部	平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (2 0)),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)	62.000	m2			施工P 第0007号代価表
		縁石工							
		縁石工							
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			37.000	m			
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	作業区分(再利用設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種1000-2000mm、150-550kg未満),基礎碎石規格(碎石 (各種)),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)		37.000	m			施工P 第0008号代価表
		区画線工							
		区画線工							
		熔融式区画線			176.000	m			
		区画線設置	夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	57.000	m				

本工事費内訳書

第 07-00-723-2-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			38.000	m			
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			62.000	m			
		区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			19.000	m			
道路改良									
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断									
					120.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)									施工P 第0009号代価表
					120.000	m			
舗装版破碎									
					670.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-723-2-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版破碎	舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			670.000	m2			施工P 第0010号代価表
運搬処理工									
殻運搬					31.000	m3			
殻運搬	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)				31.000	m3			施工P 第0011号代価表
殻処分					31.000	m3			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下					73.000	t			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					10.000	人日			
交通誘導警備員A					10.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-00-723-2-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--