

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機20.13%, 労71.97%, 材7.90%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	20.130	%			K1
運転手（特殊）	71.970	%			R1
軽油	7.900	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	土質	1	土砂
J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5	施工数量	8	小規模（標準以外）

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.66%, 労99.11%, 材0.23%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.660	%			K1
普通作業員	90.700	%			R1
特殊作業員	8.410	%			R2
軽油	0.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

J 0 1 条件名称
施工幅員

入力値
1

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機15.30%, 労76.16%, 材8.54%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	8.010	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	7.290	%			K2
運転手（特殊）	67.280	%			R1
普通作業員	8.880	%			R2
軽油	8.540	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

条件名称
J 0 1 施工幅員

入力値
2

入力名称
2.5m以上4.0m未満

第 0004 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機17.31%, 労67.71%, 材14.98%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級	10.870	%			K1
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12 t	6.440	%			K2
運転手 (特殊)	46.570	%			R1
普通作業員	21.140	%			R2
軽油	14.980	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工幅員	3	4.0m以上
J 0 2 施工数量	1	20,000m3未満
J 0 3 障害の有無	1	無し

第 0005 号 代価表 法面整形

施工P(機11.87%, 労75.95%, 材12.18%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	11.870	%			K1
普通作業員	33.620	%			R1
運転手（特殊）	28.670	%			R2
土木一般世話役	13.660	%			R3
軽油	12.180	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	1	盛土部
J 0 2 法面締固めの有無	2	無し
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0006 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機44.67%, 労40.44%, 材14.89%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.670	%			K1
運転手 (一般)	40.440	%			R1
軽油	14.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	12	11.5km以下

第 0007 号 代価表 人力施工による植生工

第 08-00-722-2-100 号

1.000 m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																
法面工（植生マット） 肥料袋付		1.000	m2																			
合計																						
				単位当り																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>工種区分</td><td>1</td><td>植生マット工</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工規模</td><td>4</td><td>250m2未満</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	工種区分	1	植生マット工	J 0 2	施工規模	4	250m2未満	J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																			
J 0 1	工種区分	1	植生マット工																			
J 0 2	施工規模	4	250m2未満																			
J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無																			

第 0008 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.05%, 労58.43%, 材26.52%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.240	%			K1
特殊作業員	19.960	%			R1
土木一般世話役	10.880	%			R2
普通作業員	8.920	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.390	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.810	%			Z2
			(標準単価 積算単価)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.85%, 労81.24%, 材5.91%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	12.850	%			K1
土木一般世話役	29.540	%			R1
運転手（特殊）	27.520	%			R2
普通作業員	24.180	%			R3
軽油	5.910	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0010 号 代価表 殻運搬

施工P(機44.05%, 労39.87%, 材16.08%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.050	%			K1
運転手 (一般)	39.870	%			R1
軽油	16.080	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	2	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	11	19.5km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 アスファルト廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

第 08-00-722-2-100 号

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 2	入力名称 掘削材 40cm以下		

第 0012 号 代価表 不陸整正

施工P(機16.98%, 労56.56%, 材26.46%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	13.600	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.700	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.680	%			K3
運転手 (特殊)	27.800	%			R1
普通作業員	11.450	%			R2
特殊作業員	8.930	%			R3
土木一般世話役	8.380	%			R4
粒度調整砕石 M-30	21.300	%			Z1
軽油	5.160	%			Z2
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 補足材料の有無	2	有り
J 0 2 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J 0 3 補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0013 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.38%, 労10.17%, 材88.45%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	0.880	%			K1																								
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.140	%			K2																								
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.130	%			K3																								
普通作業員	3.660	%			R1																								
運転手（特殊）	2.060	%			R2																								
特殊作業員	2.030	%			R3																								
土木一般世話役	0.730	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20）	80.700	%			Z1																								
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.170	%			Z2																								
軽油	0.490	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>4</td><td>3.0m超</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（20）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	4	3.0m超	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（20）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	4	3.0m超																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（20）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0014 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.72%, 労18.33%, 材75.95%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ m	3.950	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量１０～１２ t	0.490	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量１３～１４ t	0.490	%			K3															
運転手（特殊）	8.060	%			R1															
普通作業員	2.950	%			R2															
特殊作業員	2.630	%			R3															
土木一般世話役	2.160	%			R4															
再生クラッシャーラン RC－４０	74.210	%			Z1															
軽油	1.500	%			Z2															
			(標準単価 積算単価)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>100</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm	J 0 2 施工区分	1	1層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm																		
J 0 2 施工区分	1	1層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0015 号 代価表 区画線設置

第 08-00-722-2-100 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg																																																							
軽油	73.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>4</td><td>実線 45cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	4	実線 45cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	4	実線 45cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0016 号 代価表 区画線設置

第 08-00-722-2-100 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg																																																							
軽油	65.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J01</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J02</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J03</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J04</td><td>規格・仕様区分</td><td>3</td><td>実線 30cm</td></tr><tr><td>J05</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J06</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J07</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J08</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J09</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J11</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J12</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J13</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J01	夜間作業の有無	1	無し	J02	施工方法区分	1	溶融式手動	J03	豪雪補正の有無	1	無し	J04	規格・仕様区分	3	実線 30cm	J05	時間的制約の有無	1	無し	J06	塗布厚	1	1.5mm	J07	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J08	未供用区間の場合の補正	1	無し	J09	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J11	塗料区分	1	白	J12	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J01	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J02	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J03	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J04	規格・仕様区分	3	実線 30cm																																																						
J05	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J06	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J08	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J09	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J11	塗料区分	1	白																																																						
J12	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J13	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0017 号 代価表 区画線設置

第 08-00-722-2-100 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	760.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	33.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	33.000	kg																																																							
軽油	43.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>2</td><td>実線 20cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	2	実線 20cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	2	実線 20cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0018 号 代価表 区画線設置

第 08-00-722-2-100 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg																																																							
軽油	120.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>13</td><td>矢印・記号・文字 15cm換算</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	13	矢印・記号・文字 15cm換算	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	13	矢印・記号・文字 15cm換算																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0019 号 代価表 区画線設置

第 08-00-722-2-100 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	1,130.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg																																																							
軽油	65.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J01</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J02</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J03</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J04</td><td>規格・仕様区分</td><td>3</td><td>実線 30cm</td></tr><tr><td>J05</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J06</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J07</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J08</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J09</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J11</td><td>塗料区分</td><td>2</td><td>黄 鉛・クロムフリー</td></tr><tr><td>J12</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J13</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J01	夜間作業の有無	1	無し	J02	施工方法区分	1	溶融式手動	J03	豪雪補正の有無	1	無し	J04	規格・仕様区分	3	実線 30cm	J05	時間的制約の有無	1	無し	J06	塗布厚	1	1.5mm	J07	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J08	未供用区間の場合の補正	1	無し	J09	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J11	塗料区分	2	黄 鉛・クロムフリー	J12	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J13	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J01	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J02	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J03	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J04	規格・仕様区分	3	実線 30cm																																																						
J05	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J06	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J08	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J09	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J11	塗料区分	2	黄 鉛・クロムフリー																																																						
J12	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J13	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0020 号 代価表 床掘り

施工P(機18.73%, 労74.16%, 材7.11%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	18.730	%			K1
運転手（特殊）	40.260	%			R1
普通作業員	33.900	%			R2
軽油	7.110	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0021 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.87%, 労87.15%, 材3.98%, 市0.00%)

第08-00-722-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	8.270	%			K1
ランマ 質量60～80kg	0.600	%			K2
普通作業員	50.030	%			R1
特殊作業員	19.350	%			R2
運転手（特殊）	17.770	%			R3
軽油	3.140	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.840	%			Z2
			(標準単価 積算単価)	

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 2	土質	1	土砂
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0022 号 代価表 防草コンクリート

第 08-00-722-2-100 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート打設工 対象構造物(防草コンクリート), 施工区分(クレーン機能付きバックホ), 生コンクリート規格(18-8-25 (20) (高炉)), 生コンクリートの夜間割増の有無(無し), 生コンクリート使用量(1.05 m3/100m2), 目地材の有無(有り)	15.000	m2			第0023号 代価表
型枠工 対象構造物(防草コンクリート)	0.800	m2			第0024号 代価表
再生クラッシャーラン RC-40	1.900	m3			
基面整正	15.000	m2			施工P 第0025号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0023 号 代価表 コンクリート打設工

第 08-00-722-2-100 号

100.000

m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	1.271	m3			
バックホウ(クローラ型)運転		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	対象構造物	3	防草コンクリート
J 0 2	施工区分	1	クレーン機能付きバックホウ
J 0 3	生コンクリート規格	5	18-8-25 (20) (高炉)
J 0 4	生コンクリートの夜間割増の有無	1	無し
J 0 5	生コンクリート使用量	1.05	1.05 m3/100m2
J 0 6	目地材の有無	2	有り

第 0024 号 代価表 型枠工

第 08-00-722-2-100 号

10.000

m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 対象構造物	入力値 3	入力名称 防草コンクリート		

第 0026 号 代価表 柵板土留設置

第 08-00-722-2-100 号

15.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
柵板 1480×298×50	30.000	枚			
H形鋼（広幅） S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0	0.400	t			
等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	0.005	t			
吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm	13.500	m ²			
柵板土留据付工	15.000	m			第0027号 代価表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0027 号 代価表 柵板土留据付工

第 08-00-722-2-100 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン機能付2.9t吊)		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0028 号 代価表 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

第 08-00-722-2-100 号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																				
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m																							
合計																									
			単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>土中建込・標準型</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>規格・仕様</td><td>4</td><td>Gr-C-4E</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	施工区分	1	土中建込・標準型	J 0 2	規格・仕様	4	Gr-C-4E	J 0 3	夜間作業の補正	1	無	J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	施工区分	1	土中建込・標準型																						
J 0 2	規格・仕様	4	Gr-C-4E																						
J 0 3	夜間作業の補正	1	無																						
J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無																						

第 0029 号 代価表 部材設置(レール設置)

第08-00-722-2-100号

1.000 m 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																								
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 路側用 A・B・C種		1.000	m																											
合計																														
				単位当り																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>材料費区分</td><td>2</td><td>手間のみ</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>規格・仕様</td><td>1</td><td>路側用A・B・C種</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>曲線部補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	材料費区分	2	手間のみ	J 0 2	規格・仕様	1	路側用A・B・C種	J 0 3	夜間作業の補正	1	無	J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無	J 0 5	曲線部補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																											
J 0 1	材料費区分	2	手間のみ																											
J 0 2	規格・仕様	1	路側用A・B・C種																											
J 0 3	夜間作業の補正	1	無																											
J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無																											
J 0 5	曲線部補正	1	無																											

第 0030 号 代価表 大型土のう工

第 08-00-722-2-100 号

10.000

袋 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
バックホウ(クローラ型)運転 作業区分(製作・設置),設置作業半径(5m以下),設置 面高さ(H) (-3m≦H≦2m)		日			第0031号 代価表 20260401
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	製作・設置
J 0 2 袋詰土区分	2	流用土
J 0 3 設置作業半径	1	5m以下
J 0 4 設置面高さ (H)	1	-3m≦H≦2m

第 0031 号 代価表 バックホウ(クローラ型)運転

第 08-00-722-2-100 号

1.000 日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油	63.000	L			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕 山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
<div><div><div>条件名称</div><div>入力値</div><div>入力名称</div></div><div><div>J 0 1 作業区分</div><div>1</div><div>製作・設置</div></div><div><div>J 0 2 設置作業半径</div><div>1</div><div>5m以下</div></div><div><div>J 0 3 設置面高さ（H）</div><div>1</div><div>-3m≦H≦2m</div></div></div>					

第 0032 号 代価表 大型土のう工

第 08-00-722-2-100 号

10.000

袋 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																
土木一般世話役		人																			
特殊作業員		人																			
バックホウ(クローラ型)運転 作業区分(撤去),設置作業半径(6m以下),設置面高さ(H) (-3m≦H≦2m)		日			第0033号 代価表 20260401																
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式																			
合計																					
			単位当り																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>4</td><td>撤去</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>設置作業半径</td><td>3</td><td>6m以下</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>設置面高さ (H)</td><td>1</td><td>-3m≦H≦2m</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	4	撤去	J 0 3	設置作業半径	3	6m以下	J 0 4	設置面高さ (H)	1	-3m≦H≦2m
	条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1	作業区分	4	撤去																		
J 0 3	設置作業半径	3	6m以下																		
J 0 4	設置面高さ (H)	1	-3m≦H≦2m																		

第 0033 号 代価表 バックホウ(クローラ型)運転

第 08-00-722-2-100 号

1.000

日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油	101.000	L			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		日			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	4	撤去
J 0 2	設置作業半径	3	6m以下
J 0 3	設置面高さ（H）	1	-3m≤H≤2m

第 0034 号 代価表 交通誘導警備員B

第08-00-722-2-100号

1. 000

人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	1,000	人			
合計					
			単位当り		